

# Kartoffelschäler 5 kg

229200

Schält die Kartoffeln mit Hilfe einer Schleifscheibe und Schleifpads auf der Innenseite der Trommel. Trommel, Scheibe und Schleifpads sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Das garantiert eine einfache Reinigung, Langlebigkeit und hohe Effizienz. Die Schleifscheibe ist mit Rührwerken aus Aluminiumlegierung ausgestattet. Der Deckel ist aus strapazierfähigem Polykarbonat gefertigt, so können Sie den Schälvorgang stets im Auge behalten. Dank des leistungsstarken Motors dauert das Schälen einer einzelnen Ladung lediglich 2 bis 3 Minuten. Das Bedienfeld ist mit einem 8-Minuten-Timer und Kontrollleuchten ausgestattet. Das Gerät ist äußerst betriebssicher und ein Mikroschalter stoppt den Schäler, wenn die Abdeckung geöffnet wird. Ausgestattet mit einem Frischwasser- und Ablaufanschluss, um Kartoffeln während des Schälens gleichzeitig zu spülen. Die integrierte Schalen auffangvorkehrung - bestehend aus 2 Behältern, von denen einer perforiert ist - verhindert die Verstopfung des Abwassersystems. Kunststofffüße bieten zusätzliche Stabilität und zwei der Standfüße verfügen über Montageplatten zur sicheren Befestigung am Boden. Wasserschutzklasse: IP23.

Maximale Last: 5 kg. Volumen: 12-Liter-Trommel für 70-100 kg/Std. Gewicht: 37,5 kg.



## Spezifikationen

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Anwendungsbereich         | : Küche                        |
| Spannung (V)              | : 230                          |
| Rated Frequency (Hz)      | : 50 Hz                        |
| Timer                     | : 8                            |
| Timer (Einheit)           | : Minuten                      |
| IP-Schutzart              | : IP23                         |
| Kabellänge (mm)           | : 1600                         |
| Schutzmaßnahmen           | : Mikroschalter                |
| Installateur erforderlich | : Nein                         |
| Elektriker erforderlich   | : Nein                         |
| Materialien               | : Edelstahl, PC (Polykarbonat) |
| Länge (mm)                | : 620                          |
| Tiefe (mm)                | : 525                          |
| Höhe (mm)                 | : 787                          |
| Gewicht Inhalt (kg)       | : 5                            |
| Eingangsleistung (W)      | : 550                          |
| Abmessungen               | : 620x525x(H)787               |

## Transportspezifikationen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| EAN                | : 8711369229200 |
| Intrastat-Nummer   | : 84386000      |
| Bruttogewicht (kg) | : 50            |
| Nettogewicht (kg)  | : 38            |

Verkaufseinheiten pro Palette : 2  
Verpackungsmaterial Kunststoff: 88

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu