

Wasserenthärter, automatisch

230459

Mit Verwendung von Wasserenthärter tragen Sie dazu bei, den Lebenszyklus Ihrer Geräte zu verlängern. Die Enthärter arbeiten auf einem Ionenaustauschverfahren, bei welchem die Kalzium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte verursachen, durch ein Ionenaustauschharz aufgefangen werden. Dieses Verfahren reduziert die Wartungskosten Ihrer Geräte, da Kalkablagerungen wirksam vermieden werden. Am Steuerkopf des Gerätes können ja nach Bedarf die Betriebsparameter konfiguriert werden. Die Elemente im Inneren des Kopfes bestehen aus hochwertiger Keramik, die gegen Abrieb, Korrosion und Ablagerungen beständig ist. Dank dieser Technologie ist die Steuerung bestmöglichst abgedichtet und gewährt langen und störungsfreien Betrieb. Marineblaues Gehäuse. Wasseranschluss: 3/4" Arbeitsdruck: 1,5-6,0 Bar Arbeitsumgebungstemperatur: 5 - 38 °C. Max. Vorlauftemperatur: 38 °C. Regenerationszeit: 37 min. Ausgabe für 10 ° dH - 1200 L. Harzbett 4,0 L. Regenerationstank: 8 kg. Maximaler Wasserdurchfluss: 5 l / min. Regenerierungssalzverbrauch pro 1 Zyklus: 0,5 kg.

Vollautomatischer Betrieb. Einstellbare Betriebs-, Enthärtezeit und der zu enthärtenden Wassermenge. Kindersicherung dank automatischer Sperre. Gewicht: 7.7 kg



Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
Elektriker erforderlich	: Nein
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 214
Tiefe (mm)	: 417
Höhe (mm)	: 505
Eingangsleistung (W)	: 18
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 214x417x(H)505

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369230459
Intrastat-Nummer	: 84229010
Bruttogewicht (kg)	: 9.49
Nettogewicht (kg)	: 8.209
Verkaufseinheiten pro Palette	: 21
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(g)2

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu