

Schockfroster 3x GN 2/3

237731

Gehäuse und Kammer aus Edelstahl 18/8 gefertigt. Die Kammer misst 340x365x(H)270 mm und bietet Platz für 3 GN 2/3-Behälter, die Führungsschienen sind 68 mm voneinander entfernt. Mit Digitalanzeige. Der Thermostat misst die Kammertemperatur, kann aber mit der mitgelieferten Sonde auch Kerntemperaturen messen. Zwangsluftkühlung mit manueller Abtauung. Automatische Haltefunktion – am Ende des Zyklus hält das Gerät die erreichte Temperatur aufrecht. Verdampfer gegen Korrosion geschützt. Kühleffizienz: 7 kg (+90°C/+3°C)/Zyklus. Gefriereeferenz: 5 kg (+90°C/-18°C)/Zyklus. Isolierung aus 60 mm dickem geschäumtem Cyclopentan. Mit optischem und akustischem Türalarm, die Kühlung stoppt, wenn die Tür geöffnet ist. Verstellbare Edelstahlfüße. Klimaklasse: 4, funktioniert bei Umgebungstemperaturen bis zu 38°C. Kühlmittel: R290. Nettogewicht: 44 kg.



HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Spezifikationen

Innenmaterial	: AISI 201 Edelstahl
Spannung (V)	: 230
Temperaturbereich von (°C)	: -18°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 3°C
Kühlmittel	: R290
Isolierungsstärke (mm)	: 60
Klimaklasse	: 4 (30°C 55% RH)
Materialien	: AISI 201 Edelstahl

Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 660
Tiefe (mm)	: 640
Höhe (mm)	: 525
Innenabmessung Länge (mm)	: 340
Innenabmessung Breite (mm)	: 365
Innenabmessung Höhe (mm)	: 270
GN-Größe	: GN 2/3
Passende Größen	: GN 2/3
Nutzbarer Inhalt (L)	: 30
Kapazität	: 3
Kapazität (Einheit)	: Tablett
Geräuschpegel (dB)	: 55
Eingangsleistung (W)	: 420
Bedienfeld	: Digital
Abmessungen	: 660x640x(H)525

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369237731
Intrastat-Nummer	: 84185090
Bruttogewicht (kg)	: 50
Nettogewicht (kg)	: 42

Verkaufseinheiten pro Palette	: 3
Verpackungsmaterial Kunststoff:	g72

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu